

## БЫСТРАЯ СЪЕМНАЯ НАСАДКА

**GR43544**

### Быстрое отсоединение для удобства работы! Руки свободны!


Отсоединение пресс-масленки от смазочного фитинга в условиях повышенного давления очень сложный процесс, часто приводящий к поломке пресс-масленок и конструкции насадки

#### GROZ быстрое соединение и надежность!

Уникальное шестигранное соединение разработано для быстрого и удобного отсоединения насадки от пресс-масленки под давлением

Лепестки насадки двигаются вдоль стальной стенки при нажатии на рукоятку. Этим объясняется дополнительная стойкость насадки в процессе смазки под высоким давлением

В 1,5 раза более прочный корпус насадки обеспечивает устойчивость при использовании под высоким давлением


**1**

#### Удобная установка

Для установки насадки надавите на нее большим пальцем и вставьте в пресс-масленку. Шестигранные лепестки плотно ее удерживают.


**2**

#### Легкое отсоединение

Как только смазка будет завершена, просто надавите большим пальцем для отсоединения насадки от пресс-масленки

**3**

#### Руки свободны

В нашем случае для присоединения насадки к пресс-масленке не нужны обычные действия с установкой. Пресс-масленка не двигается и руки остаются свободными

**4**

#### Универсальность

Конструкция позволяет использовать ее на профилях смазочных фитингов – SAE, DIN, BS и т.д.

**5**

#### Прочная конструкция

Двойная резьбовая конструкция для быстрого устранения неполадок



#### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

АРТИКУЛ	РЕЗЬБА
GR43544	1/8" BSPT